

OFL Serisi Flanşlı Hava Filtreleri



OFL F Serisi (18-500 m³/dk)



OFL F serisi flanşlı hava filtrelerinde element montajı filtre içine saplama yöntemi ile yapılmıştır. CE ve ASME standartlarına uygun tankların kullanıldığı ürün, özgün tasarımı ile element değişiminin üst kapaktan kolayca yapılmasına izin verir. Kusursuz tahliye için 2 adet otomatik yumurta tahliyesi bulunur.

Harici otomatik yumurta tahliye

- Yumurta tahliyeleri belli noktalarda toplanan sıvıyı kolay bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır.
- Yumurta tahliyenin korozyondan korunması için, dışı dayanıklı epoksi toz boya ile içi ise anot ile kaplanmıştır.

- 1) Aktif Karbon Filtre (A) doygun yağ ortamlarında çalıştırılmamalıdır.
- 2) Aktif Karbon Filtre (A) elementleri uygulamaların düzenli çalışması için en az 6 ayda bir değiştirilmelidir.
- 3) Aktif Karbon Filtre (A) elementi karbondioksit ve karbonmonoksit gibi bazı gazları ayırtmamaktadır.
- 4) Verilen debi değerleri 7 bar çalışma basıncına aittir. Ürünün farklı basınçlardaki debi değerini hesaplamak için yukarıdaki tablodan faydalanılması gerekmektedir.
- 5) Tüm filtreler mineral ve sentetik yağlarda kullanım için uygundur.
- 6) Farklı tip flanşlı bağlantılar alternatif olarak sunulmaktadır.
- 7) Hava debisi akış yönü X ve Y tipi filtre elementleri için içten dışa, P ve A elementleri için dıştan içedir.

FLANŞLI BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ (X-Y-P-A ELEMENTLİ MODELLER)

MODEL	Kapasite		Bağlantı Çapı
	m ³ /dk	m ³ /sa	
OFL 1100 F	18.33	1100	DN50
OFL 1900 F	31.66	1900	DN50
OFL 2500 F	41.66	2500	DN80
OFL 3200 F	53.33	3200	DN100
OFL 4300 F	71.66	4300	DN100
OFL 6500 F	108.33	6500	DN150
OFL 8500 F	141.66	8500	DN150
OFL 11000 F	183.33	11000	DN200
OFL 14000 F	233.33	14000	DN200
OFL 17000 F	283.33	17000	DN250
OFL 21000 F	350.00	21000	DN250
OFL 25500 F	425.00	25500	DN300
OFL 30000 F	500.00	30000	DN300